



Panneau graphique de surtitrage

ARTCOM AMADEUS 120/30-RVB-IP
1209mm x 338mm
688 x 172 pixels

Spécifications

- ✓ Très haute définition, 2 langues, jusqu'à 4 lignes,
- ✓ 65000 couleurs, écran traité anti-reflets,
- ✓ Système Led SMD,
- ✓ Angles de vue : 160° (horizontal & vertical),
- ✓ Luminosité ajustable via le logiciel,
- ✓ Transmission des données par Ethernet sur RJ 45, avec adressage IP,
- ✓ Logiciel de surtitrage dédié Artcom-OPUS (en option),
- ✓ Lyre amovible et fixation de type VESA.

Avantages

- ✓ Différenciation des langues par des couleurs différentes,
- ✓ Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- ✓ Fiabilité et robustesse,
- ✓ Homologations et certifications CE, réglementations EMC pour l'Europe,
- ✓ Conforme aux normes, C 15-100 et réglementation UTE.

Gamme surtitreurs

Possibilité de fabrication sur-mesure

SPECIFICATIONS	95-15	100-25	120-30	200-50	250-50	300-50	300-75	350-100	400-75	400-100	450-100	500-100
Longueur affichage (mm)	930	980	1209	2000	2500	3000	3072	3500	4032	4000	4500	5000
Hauteur affichage (mm)	130	230	338	500	500	500	768	1000	768	1000	1000	1000
Pitch (mm)	1,5mm	2,6mm	1,86mm	2,5mm	2,5mm	3,9mm	4mm	3,9mm	4mm	3,9mm	3,9mm	3,9mm
Nombre de pixels (H)	624/640	384	688	512	640	768	768	896	1024	1024	1024	1280
Nombre de pixels (V)	104/106	96	172	128	128	128	192	256	192	256	256	256
Epaisseur panneau (mm)	90	140	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Poids panneau (Kg)	12	18	25	90	90	94	167	172	219	195	218	243
Nombre de Lignes	1→4	1→4	1→4	1→4	1→4	1→4	1→5	1→6	1→5	1→6	1→6	1→6
Dist. de visionnage (m)	8→12	14	17	38	43	50	52	60	65	75	90	100
Bilan CARBONE (Kg/Hre)	0,0008	0,0014	0,0021	0,0066	0,0083	0,0102	0,0148	0,0185	0,0226	0,0272	0,0306	0,0340

MENTIONS LEGALES : LES CARACTERISTIQUES, LES FONCTIONNALITES ET LES MODELES PEUVENT VARIER SANS PREAVIS / TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIS 2 ANS RETOUR ATELIER.



Responsable Technique :
Benoit Féré
+33(0)7 49 67 48 07
benoit@artcomdiffusion.com

Responsable Commercial :
Stéphane Collas
+33(0)6 16 07 15 05
stephane@artcomdiffusion.com





Modèle	ARTCOM AMADEUS 120/30-RVB-IP
Famille	Panneau graphique de surtitrage

Spécifications techniques

- LED SMD 3-in-1, 65000 couleurs, Pitch : 1,86mm,
- Résolution graphique : 688 x 172 pixels,
- Zone d'affichage : 1209mm x 338mm,
- Nombre de lignes : 1 à 4 lignes, selon police et taille utilisée,
- Deux langues, différenciation des langues par des couleurs différentes,
- Angle de lecture : 160° (horizontal et vertical),
- Luminosité moyenne : 800 candelas/m², ajustable via logiciel,
- Interfaces de communication : Ethernet 10/100/1000Mbps via RJ45 avec adressage IP,
- Temps de boot et de reboot de 20s environ, avec reprise automatique du flux d'affichage Ethernet en cas de reboot,
- Châssis aluminium noir mat à bords minces,
- Ecran de protection gris anthracite, surface mat, anti-reflets,
- Température ambiante de fonctionnement : 60°C,
- Connectiques de raccordement en face arrière, ou en intérieur de panneau,
- Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- Homologations et certifications CE, réglementations EMC pour l'Europe, conforme aux normes, C 15-100 et réglementation UTE,
- Fixations de type VESA,
- Firmware et interface data inclus,
- Livré dans un flight-case sur roulettes rotatives et muni de poignées amovibles,
- Dimensions hors-tout : 1247.50mm x 381.5mm x 90mm,
- Poids : 25 kg ~

Nous avons une tolérance d'un nombre x pixels défectueux en fonction du type et de la taille des panneaux graphiques.

