



Gamme  
PRO

**Amadeus** ARTCOM  
SYSTEMS FOR SURTITLING



## Panneau graphique de surtitrage

**ARTCOM AMADEUS 300/50-RVB-IP**  
**3000mm x 500mm**  
**768 x 128 pixels**

### Spécifications

- ✓ Très haute définition, 2 langues, jusqu'à 4 lignes,
- ✓ 65000 couleurs, écran traité anti-reflets,
- ✓ Système Led SMD,
- ✓ Angles de vue : 160° (horizontal & vertical),
- ✓ Luminosité ajustable via le logiciel,
- ✓ Transmission des données par Ethernet sur RJ 45, avec adressage IP,
- ✓ Logiciel de surtitrage dédié Artcom-OPUS (en option),
- ✓ Lyre amovible et fixation de type VESA.

### Avantages

- ✓ Différenciation des langues par des couleurs différentes,
- ✓ Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- ✓ Ventilation ultra-silencieuse,
- ✓ Fiabilité et robustesse,
- ✓ Homologations et certifications CE, réglementations EMC pour l'Europe,
- ✓ Conforme aux normes, C 15-100 et réglementation UTE.

### Gamme surtitreurs

### Possibilité de fabrication sur-mesure

| SPECIFICATIONS          | 95-15   | 100-25 | 120-30 | 200-50 | 250-50 | 300-50 | 300-75 | 350-100 | 400-75 | 400-100 | 450-100 | 500-100 |
|-------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| Longueur affichage (mm) | 930     | 980    | 1209   | 2000   | 2500   | 3000   | 3072   | 3500    | 4032   | 4000    | 4500    | 5000    |
| Hauteur affichage (mm)  | 130     | 230    | 338    | 500    | 500    | 500    | 768    | 1000    | 768    | 1000    | 1000    | 1000    |
| Pitch (mm)              | 1,5mm   | 2,6mm  | 1,86mm | 2,5mm  | 2,5mm  | 3,9mm  | 4mm    | 3,9mm   | 4mm    | 3,9mm   | 3,9mm   | 3,9mm   |
| Nombre de pixels (H)    | 624/640 | 384    | 688    | 512    | 640    | 768    | 768    | 896     | 1024   | 1024    | 1024    | 1280    |
| Nombre de pixels (V)    | 104/106 | 96     | 172    | 128    | 128    | 128    | 192    | 256     | 192    | 256     | 256     | 256     |
| Epaisseur panneau (mm)  | 90      | 140    | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90      | 90     | 90      | 90      | 90      |
| Poids panneau (Kg)      | 12      | 18     | 25     | 90     | 90     | 94     | 167    | 172     | 219    | 195     | 218     | 243     |
| Nombre de Lignes        | 1→4     | 1→4    | 1→4    | 1→4    | 1→4    | 1→4    | 1→5    | 1→6     | 1→5    | 1→6     | 1→6     | 1→6     |
| Dist. de visionnage (m) | 8→12    | 14     | 17     | 38     | 43     | 50     | 52     | 60      | 65     | 75      | 90      | 100     |
| Bilan CARBONE (Kg/Hre)  | 0,0008  | 0,0014 | 0,0021 | 0,0066 | 0,0083 | 0,0102 | 0,0148 | 0,0185  | 0,0226 | 0,0272  | 0,0306  | 0,0340  |

MENTIONS LEGALES : LES CARACTERISTIQUES, LES FONCTIONNALITES ET LES MODELES PEUVENT VARIER SANS PREAVIS / TOUS NOS PRODUITS SONT GARANTIS 2 ANS RETOUR ATELIER.



**Responsable Technique :**  
Benoit Féré  
+33(0)7 49 67 48 07  
benoit@artcomdiffusion.com

**Responsable Commercial :**  
Stéphane Collas  
+33(0)6 16 07 15 05  
stephane@artcomdiffusion.com





Gamme  
PRO

**ARTCOM**  
**Amadeus**  
SYSTEMS FOR SURTITLING

Modèle

**ARTCOM AMADEUS 300/50-RVB-IP**

Famille

Panneau graphique de surtitrage

---

Spécifications techniques

- LED SMD 3-in-1, 65000 couleurs, Pitch : 3.9mm,
- Résolution graphique : 768 x 128 pixels,
- Zone d'affichage : 3000mm x 500 mm,
- Nombre de lignes : 1 à 4 lignes, selon police et taille utilisée,
- Deux langues, différenciation des langues par des couleurs différentes,
- Angle de lecture : 160° (horizontal et vertical),
- Luminosité moyenne : jusqu'à 1000 candelas/m<sup>2</sup>, ajustable via logiciel,
- Interfaces de communication : Ethernet 10/100/1000Mbps via RJ45
- Temps de boot et de reboot de 20s environ, avec reprise automatique du flux d'affichage Ethernet en cas de reboot,
- Châssis aluminium noir mat à bords minces,
- Ecran de protection gris anthracite, surface mat, anti-reflets,
- Température ambiante de fonctionnement : 60°C,
- Ventilation ultra-silencieuse asservie,
- Connectiques de raccordement en face arrière,
- Possibilité de diffuser logos et vidéos,
- Homologations et certifications CE, réglementations EMC pour l'Europe, conforme aux normes, C 15-100 et réglementation UTE,
- Firmware et interface data inclus,
- Livré dans un flight-case sur roulettes rotatives et muni de poignées amovibles,
- Dimensions hors-tout : 3083mm x 583mm x 90mm,
- Poids : 94 kg ~

Nous avons une tolérance d'un nombre x pixels défectueux en fonction du type et de la taille des panneaux graphiques.



**Responsable Technique :**  
Benoit Féré  
+33(0)7 49 67 48 07  
benoit@artcomdiffusion.com

**Responsable Commercial :**  
Stéphane Collas  
+33(0)6 16 07 15 05  
stephane@artcomdiffusion.com

